

嘉峪关市体育彩票户外销售亭采购需求

一、彩票亭规格尺寸

长*宽*高： 3.5*2.5*2.8M

二、彩票亭屋面

1. 彩票亭顶部盖板采用 1.5 厚优质镀锌钢板封顶, 经久耐用, 隔热且保证不漏水。

2. 彩票亭四边采用优质镀锌钢板折弯成型后焊接, 表面喷汽车金属漆三次处理, 做 SBS 防水并根据现场设立直径为 50 的铸铁水舌。

3. 彩票亭漂沿四周采用 4 厚铝合金方框设计悬平开窗, 嵌钢化玻璃。

二、彩票亭立柱框架

1. 彩票亭立柱为 100*100*4 厚, 高强度方形镀锌钢板焊接, 表面喷涂汽车金属漆三次处理。

2. 彩票亭框架采用镀锌方钢焊接成型龙骨架, 框架整体做防锈处理, 亭身整体结构牢固抗震防风系数高, 耐腐蚀。

三、彩票亭外封板

1. 外墙采用 1.2mm 厚高强度优质镀锌板折弯成型后焊接, 外表经打磨处理后喷涂高级汽车漆。

2. 墙内外各衬 9mm 保温隔热板, 防火板。

四、彩票亭内封板

1. 采用象牙白色彩钢板贴防火阻燃板与内部方钢龙骨紧密连接, 可让亭内整体感觉整洁大方。

2. 墙体从内到外共五层 (外墙板+外衬板+龙骨架+内衬板+内墙板), 符合户外销售亭制作要求规范。

五、彩票亭地板

1. 地板采用专业工程施工建材防滑钢板, 周边加固并进行美

缝处理。

2. 底部为镀锌钢通作为骨架结构。

六、彩票工作台

1. 工作台采用不锈钢板折弯成型后焊接，开关方式采用活动插销式。

2. 工作台内部采用镀锌方通作保护支撑护栏，使整体稳定、牢固大方。

七、彩票宣传板

1. 高清写真宣传画板作饰面，采用镀锌钢做底板，磷化，表面氟碳喷涂处理。

2. 彩票亭广告素材：

(1) 门头采用亚克力发光字居中布置、体彩 LOGO、背景墙采用铝塑板衬底，上面装饰霓虹灯。

(2) 侧面广告栏采用软膜灯箱，便于实时更新活动内容。

(3) 背面广告栏采用高清写真宣传画，采用镀锌钢做底板，磷化，表面氟喷涂处理。

八、彩票亭内电器

1. 电器严格按照 GB5226.1-2008 标准设计，暗敷线路套管在夹层中隐藏，安全合理，检修方便。

2. 亭内配有五孔插座、日光灯、开关、漏电开关、插座等。

3. 配备空调设备（1 匹冷暖变频壁挂式新风节能）。

4. 预留 20KBG 穿线管 5 米，预留 2.5 平米铜线 10 米。

5. 监控：设置半球摄像头 3 台（V380 无线 WIFI），NVR 录像机一套（规格：支持 50M 接入带宽，最大 8 路 IPC 接入；支持无线路由器功能；支持 4 个网络接口，支持 HDMI 输出；支持萤石云服务；标配 500G/1T 硬盘）；交换机 1 台；视频监控系统管理电脑 1 台；22 寸监视器 1 台（规格：采用 TFT-LED 背光显示；1080P 高清显示；支持专业监视标准 BNC 接口，支持一路 BNC 监控视频

输入和一路视频输出；支持 HDMI1.3），无线路由器 1 台。配管及配线不考虑。消防手提式水基型泡沫灭火器 3KG 两具。

体彩宣传亭制作效果图

正面



背面



侧面

